

 <b>UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE</b>	<b>STANDARD DE CONSTRUCTION</b>	
	<b>TABLEAUX D'ECRITURE</b>	<b>10110</b>

## **PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS**

- 1.1.1 Prévoir des tableaux d'écriture à craie ou à crayon feutre ou mixtes (selon les exigences de la Faculté concernée) pour toutes les salles de classe et salles de réunion. Dimension minimale des tableaux : 1220mm x 4880mm (4'0" x 16'0").

## **PARTIE 2 - PRODUITS**

### 2.1.1 Tableau à crayon feutre:

- .1 Tableau de particules de bois 11 mm minimum (CAN3-0188.1-M 78 cat R) recouvert de tôle d'acier zinguée (ASTM A526-85) avec revêtement de zinc de désignation Z275. Fini émail vitrifié "porcelaine" (P.E.I. S104). La surface d'écriture devra être garantie 20 ans. Moulures de pourtour en aluminium extrudé et un rail inférieur porte-crayon tel que fabriqué par les industries SCRIPTAM ou la Compagnie canadienne de tableaux noirs ou équivalent.

### 2.1.2 Tableau à craie:

- .1 Tableau de particules goudronnées 11mm minimum (ONGC-11-GP-37) recouvert de tôle d'acier galvanisé ASTM A526-80 ou revêtement de zinc de désignation Z275. Fini d'une surface acrylique composée de 4 couches de résine avec carborundum cuite à haute température "lauzonite" (B.N.Q. 6697-100-101). La surface d'écriture devra être garantie 20 ans. Moulures de pourtour en aluminium extrudé anodisé clair et un rail inférieur porte-craie tel que fabriqué par la Compagnie canadienne de tableaux noirs ou équivalent.