 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE	STANDARD DE CONSTRUCTION	
	QUINCAILLERIE POUR PORTES BARRES PANIQUE	08715

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

- 1.1.1 La pose des barres panique devra être effectuée par le sous-traitant en quincaillerie. Toute pièce non-utilisée devra être remise au propriétaire.
- 1.1.2 Prévoir la spécification de cylindres de la compagnie Best pour les mécanismes des barres panique.
- 1.1.3 Toutes les barres paniques des portes extérieures et de tunnels seront munies d'un «cylinder dogging».
- 1.1.4 Lorsque les portes sont doubles et sans meneau central toujours prévoir des barres panique à tige verticale en surface sans tige inférieure (LBR) sur chacune des portes. Les coordonnateurs de portes sont interdits.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 PORTES INTERIEURES


DE LA COMPAGNIE PRECISION

- .1 Série 2100 en surface et série 2200 avec tiges en surface (LBR) aux portes homologuées au feu et gâches de surface S459.
- .2 Série FL2100 en surface et série FL2200 avec tiges en surface (LBR) aux portes homologuées au feu et gâches de surface S459.
- .3 Garnitures – Série 4900 – Levier A (levier – fonction classe ; verrouillé/fixe).

OU

DE LA COMPAGNIE VON DUPRIN

- .1 Série 98 en surface et série 9827 avec tiges en surface LBR et gâches de surface 248L-4.
- .2 Série 98-F en surface et série 9827-F avec tiges en surface LBR aux portes homologuées au feu et gâches de surface 248L-4.

 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE	STANDARD DE CONSTRUCTION	
	QUINCAILLERIE POUR PORTES BARRES PANIQUE	08715

- .3 Modèle 98 "Garnitures" – Série 996 – Levier 06 (levier -fonction classe ; verrouillé/fixe).

2.2 PORTES DE TUNNELS :

DE LE COMPAGNIE PRECISION

- .1 Série 2100 en surface et série 2200 avec tiges en surface (LBR) aux portes homologuées au feu et gâches de surface S459.
- .2 Série FL2100 en surface et série FL2200 avec tiges en surface (LBR) aux portes homologuées au feu et gâches de surface S459.
- .3 Garnitures – Série 4900 – Levier A (levier – fonction classe ; verrouillé/fixe).

OU

DE LA COMPAGNIE VON DUPRIN

- .1 Série 98 en surface et série 9827 avec tiges en surface LBR et gâches de surface 248L-4.
- .2 Série 98-F en surface et série 9827-F avec tiges en surface LBR aux portes homologuées au feu et gâches de surface 248L-4.
- .3 Modèle 98 "Garnitures" TP – Série 697.
- .4 Modèle 98 "Garnitures" – Série 992 – Levier 06 (levier -fonction classe ; verrouillé/fixe).